

ПОРТАТИВНЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ



M300



Портативный мультиметр

- Автоматический выбор пределов измерений
- Дисплей 3³/₄ разряда (max. 3999)
- Диапазоны:
 - DCV 2 – 20 – 200 – 500 В (0.8%)
 - ACV 200 – 500 В (1.2%)
 - DCI 200 мА (1.5%)
 - Ω 2 – 20 – 200 кОм – 2 МОм (1.0%)
- Тест диодов
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуковым сигналом
- Размеры: 120 x 70 x 18 мм
- Вес: 110 г

M320



Портативный мультиметр

- Автоматический выбор пределов измерений
- Дисплей 3³/₄ разряда (max. 3999)
- Диапазоны:
 - DCV 4 – 40 – 400 – 600 В (0.8%)
 - ACV 4 – 40 – 400 – 600 В (1.2%)
 - DCI 40 – 400 мА (2.0%)
 - ACI 40 – 400 мА (3.5%)
 - Ω 400 Ом – 4 – 40 – 400 кОм – 4 (1.5%) – 40 МОм (3.0%)
- Тест диодов
- Режим пониженного энергопотребления
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуком. сигналом
- Режим «Data hold» (сохранение данных)
- Размеры: 120 x 70 x 18 мм
- Вес: 110 г

M-93



Портативный цифровой мультиметр

- Ручной выбор пределов измерений
- ЖК дисплей 3 1/2 разряда (max. 1999)
- Диапазоны:
 - DCV 2 – 20 – 200 – 400 В
 - ACV 200 – 400 В
 - DCI 200 мА
 - Ω 2000 Ом – 20 – 200 кОм – 2 МОм
- Тест диодов
- Размеры: 108 x 57 x 12,5 мм
- Вес: 100 г



M832/M838

Цифровой мультиметр

- Ручной выбор пределов измерений
- Дисплей 3 1/2 разряда (max. 1999)
- Диапазоны:
 - DCV 200 – 2 – 20 – 200 – 1000 В (0.5%)
 - ACV 200 – 750 В (1.2%)
 - DCI 2 – 20 – 200 мА (1.0%) – 10 А (3.0%)
 - Ω 200 Ом – 2 – 20 – 200 кОм (0.8%) – 2 МОм (1.0%)
 - T -20...+1000°C (только для M838)
- Тест диодов и транзисторов
- Режим прозв. цепей на проводимость со звуком. сигналом
- Генерат. сигнала прямоугол. формы, 50 Гц (только для M832)
- Размеры: 126 x 70 x 24 мм
- Вес: 170 г

UT-20B



Портативный мультиметр

- Ручной выбор пределов измерений
- Дисплей 3 1/2 разряда (max. 1999)
- Диапазоны:
 - DCV 200 – 2000 мВ – 20 – 200 – 300 В (1.5%)
 - ACV 200 – 300 В (2.5%)
 - DCI 2000 мкА – 20 – 200 мА (2.5%)
 - Ω 200 – 2000 Ом – 20 – 200 – 2000 кОм (2.5%)
- Тест диодов
- Тест батарей 1.5 В/9 В
- Формирование прямоугольного импульса
- Размеры: 95 x 52 x 26 мм
- Вес: 100 г



MAS830/MAS838

Цифровой мультиметр

- Ручной выбор пределов измерений
- Дисплей 3 1/2 разряда (max. 1999)
- Диапазоны:
 - DCV 200 мВ – 2 (0.5%) – 20 – 200 – 600 В (0.8%)
 - ACV 200 – 600 В (1.5%)
 - DCI 200 мкА (только для MAS830) – 2 – 20 (1.0%) – 200 мА (2.0%) – 10 А (3.0%)
 - Ω 200 Ом – 2 – 20 – 200 кОм – 2 МОм (1.0%)
 - T -20...+1000°C (2.0%, только для MAS838)
- Тест диодов и транзисторов
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуком. сигналом
- Режим «Data hold» (сохранение данных)
- Размеры: 138 x 69 x 31 мм
- Вес: 170 г

MS8202A



Портативный мультиметр

- Автоматический выбор пределов измерений
- Дисплей 3³/₄ разряда с подсветкой (max. 3999)
- Диапазоны:
 - DCV 400 мВ – 4 – 40 – 400 – 600 В (0.7%)
 - ACV 4 – 40 – 400 – 600 В (0.8%)
 - DCI 40 – 400 мА (1.2%)
 - ACI 40 – 400 мА (1.5%)
 - Ω 400 Ом – 4 – 40 – 400 кОм – 4 (1.2%) – 40 МОм (2%)
 - C 4 – 40 – 400 нФ – 4 – 40 – 200 мкФ (3%)
 - F 10 – 100 Гц – 1 – 10 (1.5%) – 40 кГц (2%)
- Тест диодов
- Измерение рабочего цикла
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуковым сигналом
- Режим «Data hold» (сохранение данных)
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- Размеры: 120 x 61 x 27 мм
- Вес: 120 г



MS8202

Портативный мультиметр

- Автоматический и ручной выбор пределов измерений
- Дисплей 3 1/2 разряда (max. 3200) с подсветкой + линейная шкала
- Диапазоны:
 - DCV 0.32 – 3.2 – 32 – 320 – 600 В (0.7%)
 - ACV 3.2 – 32 – 320 – 600 В (0.8%)
 - DCI 32 – 320 мА (1.2%)
 - ACI 32 – 320 мА (1.5%)
 - Ω 320 – 3.2 – 32 – 320 кОм – 3.2 (1.2%) – 32 МОм (2.0%)
- Тест диодов
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуком. сигналом
- Режим «Data hold» (сохранение данных)
- Режим пониженного энергопотребления
- Размеры: 120 x 61 x 27 мм
- Вес: 120 г

MS8206



Портативный мультиметр

- Ручной выбор пределов измерений
- Дисплей 3 1/2 разряда с подсветкой (max. 1999)
- Диапазоны:
 - DCV 2 (0.5%) – 20 – 200 – 600 В (0.8%)
 - ACV 200 – 600 В (1.5%)
 - DCI 20 (1%) – 200 мА (2%)
 - ACI 40 – 400 мА (1.5%)
 - Ω 2 – 20 – 200 кОм – 2 МОм (1%)
- Тест диодов
- Тест батарей
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуковым сигналом
- Режим «Data hold» (сохранение данных)
- Размеры: 128 x 58 x 28 мм
- Вес: 135 г



MS8216

Портативный мультиметр

- Ручной выбор пределов измерений
- Дисплей 3 1/2 разряда с подсветкой (max. 3999)
- Диапазоны:
 - DCV 400 мВ – 4 – 40 – 400 – 600 В (0.7%)
 - ACV 4 – 40 – 400 – 600 В (0.8%)
 - Ω 400 – 4 – 40 – 400 кОм – 4 (1.2%) – 40 МОм (2%)
 - C 4 – 40 – 400 – 4 – 40 – 200 (3%)
 - F 10 – 100 Гц – 1 – 10 (1.5%) – 100 кГц – 1 МГц (2%)
- Тест диодов
- Измерение рабочего цикла
- Режим прозвона цепей на проводимость со звуковым сигналом
- Режим относительных измерений
- Режим «Data hold» (сохранение данных)
- Режим пониженного энергопотребления (Sleep mode)
- Размеры: 110 x 76 x 11 мм
- Вес: 85 г